

Teknisk informasjon

APB 25




BESKRIVELSE

APB 25 består av PETN med høy tetthet og detonasjonstrykk som gir god initiering av bulkemulsjon for tunnel. Primeren har tennerbrønn tilpasset Austin tennere og diameteren på 15 mm sikrer problemfri innføring i lade slangen. Hylsen av plast beskytter tenneren.

FORDELER

- Meget høy detonasjonshastighet og detonasjonstrykk.
- Meget god vannbestandighet og kan benyttes ved statisk trykk opp til 3,0 bar.
- Fenghetefølsom ned til -30°C.



Type	Dimensjon mm	Vekt gram (netto)	Vekt gram (brutto)	Antall kasse	Vekt/kasse kg (netto)	Vekt/kasse kg (brutto)
APB 25	15 x 180	25	34,5	200	5,0	7,20

TEKNISKE DATA

Produsent: Muni Berka
Typebetegnelse: APB 25
Det. hastighet: > 7000 m/s (frittliggende)
Tetthet: 1,4 kg/l
Gassvolum ca: 890 l/kg
Energi ca: > 5,0 MJ/kg
Brukstemperatur: -30 til +50°C
Maks vanntrykk: 3 bar
Vannbestandighet: Meget god
Lagringstid: 2 år

UN KLASSIFISERING

Produktbetegnelse: Booster uten tenner
Klasse : 1.1D
UN Nummer: 0042
Godkjenning CE: BAM 0589
Nummer CE godkj.: 2312/05

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil. Produktet kan endres og vi anbefaler å sjekke våre nettsider for oppdateringer med jevne mellomrom.

