

Teknisk informasjon

Austrogel P



BESKRIVELSE

AUSTROGEL P er et NG basert sprengstoff som kjennetegnes ved høy vekstyrke, høy tetthet og høy detonasjonshastighet. Austrogel P er DNT/TNT fri og har god håndteringssikkerhet. Leveres emballert i plastpølser, papirpatroner og plastrør. Plastpølser i fra 36 mm, og kan leveres helt opp til 120 mm.

FORDELER

- Beholder sine konsistens selv under kalde forhold.
- Kan benyttes både over og under jord.
- God vannbestandighet og kan benyttes ved statisk trykk opp til 2,5 bar.

Type	Dimensjon mm	Vekt - kg				Antall	
		Patron gram (netto)	Kasse kg (netto)	Pall kg (netto)	Pall kg (brutto)	Stk. pr. kasse	Kasser pr. pall
Papirpatroner	25 x 200 *	125	25,0	750	805	200	30
	29 x 200 *	175	25,0	750	805	143	30
	25 x 380	250	25,0	800	855	100	32
	30 x 380	365	24,8	794	800	68	32
Plastpølser	36 x 550	800	24,8	744	800	31	30
	40 x 550	1000	24,0	720	775	24	30
	43 x 550	1100	22,0	660	715	20	30
	50 x 550	1600	24,0	720	780	15	30
	55 x 550	1900	22,8	684	740	12	30
	60 x 520	2080	25,0	750	805	12	30
	65 x 550 *	2500	25,0	750	805	10	30
	70 x 550 *	2780	25,0	750	805	9	30
Plastpølser	75 x 550 *	3125	25,0	750	805	8	30
	25 x 550	370	23,3	699	755	63	30
	29 x 550	500	24,0	720	775	48	30
	32 x 550	625	21,9	657	715	35	30
	39 x 550 *	925	22,2	666	720	24	30

* Bestillingsvare

TEKNISKE DATA

Produsent: Nitroerg, Polen
 Typebetegnelse: Austrogel P
 Det. hastighet: 7000 m/s (36 mm plastrør)
 Tetthet: 1,45 ± 0,5 kg/l
 Gassvolum: 890 l/kg
 Energi: 4,20 MJ/kg
 Lagringsforhold: Maks +32°C
 Maks vanntrykk: 2,5 bar
 Vannbestandighet: Meget god
 Lagringstid: 1 år

UN KLASSIFISERING

Produktbetegnelse: Sprengstoff type A
 Klasse : 1.1D
 UN Nummer: 0081
 Godkjenning CE: BW/115/2010

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil. Produktet kan endres og vi anbefaler å sjekke våre nettsider for oppdateringer med jevne mellomrom.

